

## 1U 机箱



### ■ 冷却系统

- 冷却气流通道由左到右；
- 3 × 40mm DC 12V/0.04A fans with Max Air Flow of 0.14m<sup>3</sup>/min each, 左侧3个

### ■ 特点

- 19英寸机架式或台式1U CompactPCI系统平台；
- 6U规范7U尺寸CPCI背板，2个水平方向CPCI插槽，64bit/33MHz，支持rear I/O。系统槽在上部；
- 内置1个200W ATX电源；
- 配置3个40mm风扇（左侧吹风）；
- EMC电磁兼容保护；
- ESD静电释放功能；
- 可根据要求选配开关电源等；
- 符合PICMG2.0 R3.0 CompactPCI规范；

### ■ 机箱结构

- 尺寸 (W×H×D) ; 19" × 1U × 293.68mm;
- 材料: Sheet Steel, 黑色亚光磨砂喷漆。

### ■ 背板 ( P/N. : 650-CPCI02WR-7U )

- 6U规范7U尺寸，2槽CPCI背板；
- 2个6U×4HP 64bit/33MHz CompactPCI插槽（一个系统槽，一个外设槽）；
- 支持160mm PCB Front Load / 80mm PCB rear connection;
- 符合PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI规范

### ■ 电源

- 输出功率: 2 0 0 W(5V/16A; 3.3V/1 4 A; +12V/7 A; -12V/0.7 A)
- 输入电压: AC 90V~264V Auto range;
- 效率: 6 5 % typical;
- Remote sense on +5V & +3.3V outputs;
- 波纹: 70mV max. for 5V & 3.3V, peak-to-peak; 120mV for +12V & -12V, peak-to-peak;
- 具有过压, 及短路保护电路;
- Safety: UL 1950, CSA22.2No/950, TUV IEC-950;
- 工作温度: 0~+40°C
- MTBF > 120,000 hours。

### ■ 订购选型

- 775-PRU02WR-1U;
- 附件: 电源线;
- 面板: 可根据要求另配。

代理商: